

REGENIT Tableteritud sool vee pehmemdamiseks

Regenit tableeritud sool on tablettidest kokku pressitud vaakumsool. Soolatabletid on valget värvi, lõhnatud ja ohutud.

Regenit tableeritud soola kasutatakse veepuhastussüsteemides, puhastusseadmete filtrites ja kareda vee pehmemdamiseksioonvahetusvaigu regenererimise protsessis, mis toimub spetsiaalsetes seadmetes.

Soolatabletide kasutamise eeliseks on see, et nende kasutamine võimaldab vätida lisa segamist, kuna tabletid lahustuvad ühtlaselt, mis viib regenererimislahust soovitud küllastuse etapini. Soolatablett on suurema pinnaga võrreldes jahvatatud kristalliga, seega tableteritud soola saab kasutada väiksemat kogust võrreldes tavasoolaga, mille mass on suurem kolmekümne protsendi võrra. Tablettide lahustudes ei jää lahustumatut sadet, mis kahjustaks seadmeid.

Vees leidub erinevaid lisandeid, mis mõjutavad otseselt vee karedust. Kare vesi on rooste ja katlakivi tekke peamiseks põhjuseks. Selle vältimiseks on otstarbekas kasutada tableteritud soola.



Tableteritud sool on universaalne vahend tehniliste veepuhastussüsteemide jaoks, mida kasutatakse toidu-, farmaatsia ja keemiatööstuses, katlamajades, haiglates, eramajades ja korterites.

Kareda vee vältimiseks, mis on roost ja katlakivi peamiseks põhjuseks

Pakend	
polüetüleenkotid	PE, 25 kg
polüpropüleenkotid	PP, 1000 kg (Big Bag)
Peamised keemilised näitajad	Norm
Niiskuse sisaldus massis	0,1 %
H ₂ O lahustamatu jääk	0,02 %
NaCl	99,8 %
Ca+Mg	0,1 %
Sulfaat	0,15 %
Elavhõbe	0,05 mg/kg
Plii	2 mg/kg
Vask	2 mg/kg

Küsi personaalset hinnapakumist!